



Part Number*	D_1	D_2	L_1	L_2	T
SP100-09	0.23mm / 0.009”	0.23mm / 0.009”	1.27mm / 0.050”	0.38mm/0.015”	0.10mm / 0.004”
SP101-12	0.30mm / 0.012”	0.30mm / 0.012”	1.90mm / 0.075”	0.63mm / 0.025”	0.13mm / 0.005”
SP102-20	0.51mm / 0.020”	0.61mm / 0.024”	2.80mm / 0.110”	1.00mm / 0.040”	0.13mm / 0.005”
SP103-36	0.91mm / 0.036”	1.27mm / 0.050”	4.20mm / 0.165”	2.00mm / 0.079”	0.13mm / 0.005”

Specifications:
Impedance= 50 Ω

Material / Finish
Center Condact: Beryllium Copper Gold plated (MIL-G-45204)

SigaTek

423 Black Oak Ridge Rd.
Wayne, NJ 07470
Ph: 973-706-8475, Fax: 973-832-4435
www.sigatek.com

SP10*-**

Pin - Tab

Dimensions are in inches and (mm)
Decimal Tolerance:
2 place +- 0.020
3 place +- 0.010

CAGE CODE : 69UC1

Notes: All dimensions are typical unless they are specified.
Specifications are subject to change at any time without any notice.
Copy or distribution of this drawing in not allowed without Sigatek’s approval.